

Modulares Traversensystem Alpha

Bestellformular

Ausführung

starr (Bestellnummer 476635)



verstellbar (Bestellnummer 476633)



Gewünschte Tragfähigkeit

- | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1.000 kg | <input type="checkbox"/> 1.500 kg | <input type="checkbox"/> 2.000 kg | <input type="checkbox"/> 2.500 kg | <input type="checkbox"/> 3.000 kg | <input type="checkbox"/> 3.500 kg | <input type="checkbox"/> 4.000 kg |
| <input type="checkbox"/> 4.500 kg | <input type="checkbox"/> 5.000 kg | <input type="checkbox"/> 6.000 kg | <input type="checkbox"/> 7.000 kg | <input type="checkbox"/> 8.000 kg | <input type="checkbox"/> 9.000 kg | <input type="checkbox"/> 10.000 kg |
| <input type="checkbox"/> 11.000 kg | <input type="checkbox"/> 12.000 kg | <input type="checkbox"/> 13.000 kg | <input type="checkbox"/> 14.000 kg | <input type="checkbox"/> 15.000 kg | <input type="checkbox"/> 16.000 kg | |
| <input type="checkbox"/> 17.000 kg | <input type="checkbox"/> 18.000 kg | <input type="checkbox"/> 19.000 kg | <input type="checkbox"/> 20.000 kg | | | |

Maximale Arbeitslänge

- | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1.000 mm | <input type="checkbox"/> 1.500 mm | <input type="checkbox"/> 2.000 mm | <input type="checkbox"/> 2.500 mm | <input type="checkbox"/> 3.000 mm | <input type="checkbox"/> 3.500 mm |
| <input type="checkbox"/> 4.000 mm | <input type="checkbox"/> 4.500 mm | <input type="checkbox"/> 5.000 mm | <input type="checkbox"/> 5.500 mm | <input type="checkbox"/> 6.000 mm | |

Hinweis: minimale Arbeitslänge für verstellbare Ausführung ergibt sich automatisch durch max. Arbeitslänge und Rasterabstand!

Rasterabstand*

- 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm *relevant nur für verstellbare Ausführung

Kranhakengröße

Einfachkranhaken nach DIN 15401

- EH 1,6 EH 2,5 EH 4 EH 5 EH 6 EH 8 EH 10 EH 12 EH 16
 EH 20 EH 25

Zusatzoptionen



- Anschlaglaschen**
für 2-Strang-Ketten-
gehänge inkl. Schäkel
(2 Stück)



- Zusätzliche Anschlaglaschen mit Lasthaken**
(2 Stück)
Nur bei starrer Ausführung!



- Staplertaschen -**
an der Profilunterseite
anschraubbar
(2 Stück)



- Verstellbügel**
(2 Stück)
Nur bei verstellbarer Ausführung!



- Abstellfüße -**
stirnseitig anschraubbar
(2 Stück)

Besteller

Firma:

Anschrift:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ausfüllen, scannen oder abfotografieren und per E-Mail an:
traverse@pfeifer.info

Per Fax an:
+49 8331 937-380

Noch einfacher und schneller online konfigurieren und bestellen:
www.pfeifer.info/traverse

Für Fragen per Telefon:
+49 8331 937-112

Unser Versprechen:

- Angebot und Ausführungszeichnung innerhalb von 24 Stunden
- Versand innerhalb von 3 Tagen* ab Bestellung

* Ab Auftragsingang bei Firma PFEIFER in 3 Werktagen versandbereit